

“ VOLAUTOMATISCH, STERK & ROBUUST ”



EM305

De EM305 is een volautomatisch rangeersysteem waarmee de aandrijfrollen eenvoudig aan- en afgekoppeld kunnen worden op de band met de bijgeleverde afstandsbediening. Door de solide aluminium aandrijfrollen en het soft start-/stop systeem kunt u de caravan nauwkeurig en schokvrij manoeuvreren. Eventuele foutmeldingen worden direct d.m.v. LED's op de controlebox en de afstandsbediening weergegeven. De robuuste afstandsbediening is uitgevoerd met softgrip en duidelijke, eenvoudig te bedienen knoppen. De EM305 is tevens geschikt voor gebruik op dubbelassige caravans, met twee of vier motoren. Voor bediening via uw smartphone of tablet, kunt u de EM305 uitbreiden met de bluetooth adapter BC101. Kijk voor meer informatie op pagina 17.

The EM305 is a fully automatic manoeuvring system with which the drive rollers can easily engage and disengage onto and from the tire with the supplied remote control. By the solid aluminium drive rollers and the soft start-/stop system the caravan can be manoeuvred accurate and shockproof. Possible error messages are displayed directly on the control box and the remote control. The robust remote control has been carried out with softgrip and clear, easy-to-use buttons. The EM305 is also suitable for use on twin axle caravans, with two or four engines. For control by your smartphone or tablet, you can extend the EM305 with the Bluetooth adapter BC101. For more information please see page 17.

Specificaties | Specifications

Art.nr. | Art.no.
91652

Aansluitspanning | Supply voltage
12Volt DC

Gemiddeld stroomverbruik | Average current consumption
30 Ampère

Stroomverbruik max. | Current consumption max.
120 Ampère

Totaalgewicht enkelasser | Total weight single axle
max. 2000 kg
bij 18% helling | with 18% slope: max. 1750 kg

Totaalgewicht dubbelasser (met 2 motoren) | Total weight double axle (with 2 motors)
max. 2000 kg
bij 18% helling | with 18% slope: max. 1750 kg

Totaalgewicht dubbelasser (met 4 motoren) | Total weight double axle (with 4 motors)*
max. 3000 kg
bij 18% helling | with 18% slope: max. 2350 kg

Materiaal | Material
Gecoat staal + aluminium | Coated steel + aluminium

EAN
87 17809 91652 5

**Niet i.c.m. smartphone bediening | Not compatible with smartphone control*

