


“ RANGEREN VIA DE APP OP UW SMARTPHONE ”



EM304smart

 Een halfautomatisch rangeersysteem voor het rangeren van de caravan m.b.v. een smartphone! De EM304smart wordt handmatig aan- en afgekoppeld maar kan met de afstandsbediening of uw smartphone (meer informatie: zie pagina 16) de caravan nauwkeurig en schokvrij manoeuvreren. De EM304smart is uitgerust met solide aluminium aandrijfrollen en een soft start-/stop systeem. Eventuele foutmeldingen worden direct getoond op de controlebox, de eenvoudig te bedienen afstandsbediening en via uw smartphone. De EM304smart is ook geschikt voor gebruik op dubbelassige caravans, met twee of vier motoren en alleen m.b.v. de bijgeleverde afstandsbediening.

 A semi automatic manoeuvring system for manoeuvring the caravan by using a smartphone! The EM304smart is manually connected and disconnected on and from the tire, but can be used with the supplied remote control or your smartphone (for more information: see page 16) to manoeuvre the caravan accurate and shockproof. The EM304smart is equipped with solid aluminum drive rollers and a soft start-/stop system. Possible error messages are displayed directly on the control box, the easy to use remote control and on your smartphone. The EM304smart is also suitable for use on twin axle caravans caravans, with two or four engines and only by use of the delivered remote control.

Specificaties | Specifications

Art.nr. | Art.no.
91655

Aansluitspanning | Supply voltage
12Volt DC

Gemiddeld stroomverbruik | Average current consumption
40 Ampère

Stroomverbruik max. | Current consumption max.
140 Ampère

Totaalgewicht enkelasser | Total weight single axle
max. 2000 kg
bij 18% helling | with 18% slope: max. 1750 kg

Totaalgewicht dubbelasser (met 2 motoren) | Total weight double axle (with 2 motors)
max. 2000 kg
bij 18% helling | with 18% slope: max. 1750 kg

Totaalgewicht dubbelasser (met 4 motoren) | Total weight double axle (with 4 motors)*
max. 3000 kg
bij 18% helling | with 18% slope: max. 2350 kg

Materiaal | Material
Gecoat staal + aluminium | Coated steel + aluminium

EAN
87 17809 91655 6

**Niet i.c.m. smartphone bediening | Not compatible with smartphone control*

